



IAS-Ελιά, Αναλυτής NIR

Σχεδιασμένο ειδικά για
ανάλυση ποιότητας ελιάς

Ένας ικανός αναλυτής κοντινής υπέρυθρης
ακτινοβολίας κατάλληλος για διάφορα
προϊόντα ελιάς.

Μία ευέλικτη
συσκευή για
προϊόντα ελιάς

Το IAS-Ελιά είναι ένα πολύ ευέλικτο φασματόμετρο κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας, ικανό να αναλύει διάφορες μορφές δειγμάτων (ολόκληρη ελιά, πάστα ελιάς και ελαιοπωρήνα) με τον ευέλικτο σχεδιασμό και τα πολλά αξεσουάρ του, καθιστώντας δυνατό το δίκαιο εμπόριο και την παρακολούθηση της παραγωγής.

Εύχρηστη οθόνη αφής και Διαδικτυακή υποστήριξη

Η διεπαφή χρήστη βασίζεται σε μια οθόνη αφής 7 ίντσών, καθιστώντας την εύκολη για καθημερινές λειτουργίες. Απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση για τους τελικούς χρήστες για την καθημερινή λειτουργία. Διατίθεται διαδικτυακή υποστήριξη όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο για την εκτέλεση αναβάθμισης λογισμικού ή απομακρυσμένης διάγνωσης.



IAT (Singapore) Technology Pte. Ltd.

Ι ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Ολόκληρη Ελιά

- Ελαιοπεριεκτικότητα
- Υγρασία
- Σάκχαρα
- Οξύτητα
- Πολυφαινόλες



Πάστα Ελιάς


- Ελαιοπεριεκτικότητα
- Υγρασία
- Σάκχαρα
- Οξύτητα
- Πολυφαινόλες



Ελαιοπυρήνα

- Ελαιοπεριεκτικότητα
- Υγρασία

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ

Δείγμα	Εικονογραφημένες Οδηγίες	Προσοχή
 Κελί Δείγματος		* Το ύψος δείγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα 2/3 του ύψους του κελιού δείγματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράμετροι	Περιγραφή	Παράμετροι	Περιγραφή
Εύρος μηκών κύματος(NIR)	950-1650nm	Διαστάσεις	L:265mm/W:340.5mm/H:262.3mm
Ανιχνευτής	12nm	Βάρος	9Kg
Φασματοφωτόμετρο	μικροσκόπιο με ηλεκτρικόμηχανικό σύστημα + Ψηφιογραφικό γραφικό	Δόνηση	0.3g@0.1-200Hz
Θόρυβος βάσης	≤0.0005AU	Παροχή Ενέργειας	24V/3A
Επαναλαμβανόμενο μήκος κύματος	≤0.05nm	Ενέργεια	25W (μέσο όρο)
Ακρίβεια μήκους κύματος	≤2nm με ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και βαθμονόμησης	Οθόνη	7- inch οθόνη αφής
Επαναληψιμότητα απορρόφησης	≤0.0005AU	Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα	Linux
Ώρα δοκιμής	≤1 λεπτό	Θερμοκρασία	5-45 °C/-20-60°C
Πηγή Φωτός	Λάμπτα Αλογόνου	Υγρασία	<RH75%